MC-Cleaner G

Nettoyant pour Igraffiti

BE SURE. BUILD SURE.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Contient des solvants
- Application facile, produit prêt à l'emploi
- Applicable à la brosse ou au pinceau
- Consistance de gel, sans formation de goute

DOMAINES D'APPLICATION

- Nettoyant de base pour l'élimination de graffitis et griffonnages sur MC-Color Proof vision et MC-Color Flair vision
- Utilisable uniquement en combinaison avec ces produits
- Scénarios d'exposition évalués selon la réglementation REACh : inhalation périodique, mise en œuvre

CONSIGNES D'UTILISATION

MC-Cleaner G a été spécialement conçu pour éliminer les graffitis. Le nettoyant est prêt à l'emploi et permet une élimination rapide, aisée et nette de graffitis, crayons de couleur, marqueurs, feutres, peintures en spray pour carrosserie et laques spéciales.

Élimination des graffitis : MC-Cleaner G s'applique au pinceau ou à la brosse sur les zones tagguées. Pour un résultat optimal, il faut brosser MC-Cleaner G par des mouvements circulaires sur les zones à traiter. Sur les supports rugueux ou structurés, une brosse à poil dure est nécessaire. Après un court moment d'environ 5 à 8 minutes (10 minutes maximum), le nettoyant contenant les couleurs diluées peut être éliminé au moyen d'un racloir en caoutchouc, puis absorbés avec de l'essuietout ou un chiffon.

Le nettoyage se termine au moyen d'une éponge légèrement humide. De l'eau avec détergent intensifie l'effet de nettoyage. Veillez à ce que le mélange de MC-Cleaner G et des couleurs diluées ne sèche pas durant la phase de nettoyage. Travailler rapidement et tenir compte particulièrement de l'assèchement dû à un vent fort ou au rayonnement solaire direct.

Mesures de protection : Lors de l'application, veillez à utiliser des lunettes et des gants de protection. Nous recommandons les gants protecteurs Ultranitril 492 et/ou Ultranitril 381 de MAPA. Il est impératif de respecter les fiches de données de sécurité!

Conseils supplémentaires : Veillez à demander des conseils techniques avant de débuter les travaux de nettoyage.

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1-8 · 46238 Bottrop
Tel. +49 (0) 2041-101 0 · Fax: +49 (0) 2041-101 400
info@mc-bauchemie.de · www.mc-bauchemie.de

VALEURS TECHNIQUES & CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Paramètre	Unité	Valeur	Remarques
Masse volumique	kg/dm³	0,98	
Conditions de mise en œuvre	°C	≥ 5 ≤ 30	Température air/support/matériau
	%	< 80	humidité rel. Humidité de l'air
	K	3	au-dessus du point de rosée
Consommation[1)]	g/m²	env. 150 - 200	
Durée d'exposition	minutes	≥ 2	au moins
		5	maximum

Toutes les valeurs techniques sont des résultats de laboratoire déterminés à 21 °C ±2 °C et 50 % d'humidité relative.

1) En fonction de la rugosité du support la consommation peut être dans certains cas significativement plus importante.

Teinte	transparent
Forme de livraison	Récipient métallique de 5 kg
Stockage	Se conserve dans son emballage d'origine non entamé, dans un endroit sec et frais 24 mois.
Elimination des emballages	Vider entièrement les emballages perdus.

GISCODE: M-VM04

Remarque: Les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur notre expérience en toute bonne foi, mais sans engagement. Elles sont à adapter aux ouvrages respectifs, aux objectifs d'utilisation et aux exigences locales spécifiques. Les conditions individuelles de l'objet s'écartant de l'application standard doivent être vérifiés au préalable par un expert spécialisé et nécessitent une approbation individuelle. Les conseils techniques fournis par les consultants spécialisés de MC ne remplacent pas le travail de planification effectué par un expert spécialisé tenant compte de l'historique du bâtiment. Dans ces conditions, nous garantissons l'exactitude de ces informations dans le cadre de nos conditions de vente et de livraison. Toute recommandation faite par nos collaborateurs et s'écartant des informations contenues dans nos fiches techniques sera valable uniquement à condition d'avoir été confirmée par écrit. Dans tous les cas, les règles de l'art généralement reconnues sont applicables. Les données figurant dans cette fiche technique sont valables pour le produit fourni par la société du pays indiqué en bas de page. Il convient de noter que les données d'autres pays peuvent s'en écarter. Respectez les fiches techniques du pays. S'applique la version de la fiche technique la plus récente ; observez la date d'émission figurant en bas de page. Les versions publiées antérieurement ne sont plus valables et ne doivent plus être utilisées. La version actuelle peut être demandée auprès de nous ou téléchargée sur Internet. [2500028327]

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1-8 · 46238 Bottrop
Tel. +49 (0) 2041-101 0 · Fax: +49 (0) 2041-101 400
info@mc-bauchemie.de · www.mc-bauchemie.de