



MC-Cleaner G

Nettoyant pour graffiti

Caractéristiques du produit

- Contient des solvants
- Prêt à l'emploi, utilisation facile
- Application au pinceau ou à la brosse
- Consistance : gel ; application sans goutte

Domaines d'application

- Nettoyant pour l'élimination de graffiti et coloration sur les systèmes MC-Color Proof vision et MC-Color Flair vision
- Application uniquement sur ces systèmes
- Scénarios d'exposition évalués selon la réglementation REACH : inhalation périodique, mise en œuvre

Consignes d'utilisation

MC-Cleaner G est développé spécialement pour l'élimination de graffitis. Le nettoyant est prêt à l'emploi et permet une élimination rapide, sans effort et en profondeur des graffitis, des traces de feutres et des laques auto et des laques spéciales.

Élimination de graffiti

MC-Cleaner G est appliqué avec un pinceau ou une brosse sur le graffiti à éliminer. La mise en œuvre se fait par une application en mouvement par rotation sur les surfaces tachées. Sur des surfaces rugueuses, structurées, une brosse doit être utilisée.

Après un temps d'attente court d'environ 2 à 3 minutes (max. 5 minutes), le graffiti dilué sur la surface doit être éliminé à l'aide d'un racloir en caoutchouc. Les traces restantes peuvent être éliminées à l'aide de papier ou de chiffon.

Pour terminer le nettoyage, utiliser une éponge humide. Une eau comprenant des agents tensioactifs intensifie le nettoyage.

Assurez-vous que le graffiti dilué sur la surface ne sèche pas durant la phase de nettoyage. Le vent et le rayonnement solaire direct entraînent un séchage plus rapide et doivent donc être pris en compte.

EPI

Lors de l'application, porter des lunettes de protection ainsi que des gants. Les gants Ultranitil 492 et/ou Ultranitil 381 de MAPA sont conseillés. Prenez connaissance des fiches de données de sécurité !

Conseil supplémentaire

Avant l'application et l'élimination d'un graffiti, n'hésitez pas à nous contacter pour des conseils techniques.



Caractéristiques techniques de MC-Cleaner G

Paramètre	Unité	Valeur	Remarques
Masse volumique	kg/dm ³	0,98	
Conditions d'utilisation	°C	≥ 5 à ≤ 30	Température résine
	%	≤ 80	Humidité relative
	K	3	Au-dessus du point de rosée
Consommation ¹⁾	g/m ²	env. 150 à 200	
Délai avant effet	minutes	≥ 2	minimum
		5	maximum

Toutes les valeurs techniques sont données pour +21 ± 2 °C et 50 % d'humidité relative de l'air.

1) Selon la nature du support et de la peinture à graffiti utilisée, la consommation peut être plus importante

Caractéristiques produit de MC-Cleaner G

Couleur	Transparent
Conditionnement	Bidon de 5 kg (prêt à l'emploi)
Entreposage	Peut être conservé dans son emballage d'origine non ouvert, dans un lieu sec et frais, pendant 24 mois.
Évacuations des récipients	Vider les récipients sans laisser de déchet.

Précautions de sécurité

Veuillez consulter les consignes et les conseils de sécurité sur les étiquettes et les fiches de données de sécurité

Remarque : Les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur notre expérience en toute bonne foi, mais sans engagement. Elles sont à adapter aux ouvrages respectifs, aux objectifs d'utilisation et aux exigences locales spécifiques. Dans ces conditions, nous garantissons l'exactitude de ces informations dans le cadre de nos conditions de vente et de livraison. Toute recommandation faite par nos collaborateurs et s'écartant des informations contenues dans nos fiches techniques sera valable uniquement à condition d'avoir été confirmée par écrit. De manière générale, les règles de l'art officiellement reconnues sont applicables.

Edition 09/21. Le présent imprimé a été révisé sur le plan technique. Les versions publiées antérieurement ne sont plus valables et ne doivent plus être utilisées. Toute nouvelle révision technique annule et remplace la présente version.