MC-Floor Connect CP

Profil de joint permettant une circulation sans vibration pour parking

Caractéristiques du produit

- Optimisé pour les pneus à pression d'air, profil de joint préfabriqué à haute résistance mécanique
- Convient également pour les joints plus larges
- Possibilité de poncer, donc planéité en continu avec les supports environnants.
- Renforcé de fibres de carbone et exempt d'acier
- Faible hauteur d'installation
- Application rapide et réparation facile

Domaines d'application

- Parkings et parkings souterrains
- Salons automobiles et salles d'exposition
- Ateliers et industrie automobile

Consignes d'utilisation

Application :
Le dessous de MC-Floor Connect est complètement encollé avec la colle MC-Floor Connect Adhesive et appliqué centré sur le joint. Demandez notre manuel technique MC-Floor Connect.

Informations générales :
MC-Floor Connect est livré avec un joint étanche. Ce joint permet une meilleure capacité de nettoyage du profilé et est étanche jusqu'à 3 mm de mouvement du joint. Si des mouvements plus importants sont prévus, un joint supplémentaire doit être réalisé sous le profilé avec Mycoflex WW-Band. Veuillez demander notre manuel technique MC-Floor Connect.

Mouvement du joint MC-Floor Connect CP :

Largeur du joint	Étirement max.	Comp. max
0 mm	55,0 mm	0 mm
5 mm	52,5 mm	5 mm
10 mm	50,0 mm	10 mm
15 mm	47,5 mm	15 mm
20 mm	45,0 mm	15 mm
25 mm	42,5 mm	15 mm
30 mm	40,0 mm	15 mm
35 mm	37,5 mm	15 mm
40 mm	35,0 mm	15 mm
45 mm	32,5 mm	15 mm
50 mm	30,0 mm	15 mm
55 mm	27,5 mm	15 mm
60 mm	25,0 mm	15 mm
65 mm	22,5 mm	15 mm
70 mm	20,0 mm	15 mm
75 mm	17,5 mm	15 mm
80 mm	15,0 mm	15 mm

MC-Chimie SARL
8 Avenue Marchande • 57520 Grosbliederstroff
Tél.: +33 3 87 27 29 46 • Fax: +33 3 87 27 29 47
info@mc-chimie.fr • www.mc-bauchemie.fr

MC-Bauchemie Belgium N.V.
Conservenstraat 25 • 2235 Westmeerbeek
Tél.: +32 15 20 14 62 • Fax: +32 15 20 15 61
info@mc-bauchemie.be • www.mc-bauchemie.be

MC-Bauchemie AG (Suisse):
Siloring 8 • 5606 Dintikon
Tél.: +41 56 616 68 68 • Fax: +41 56 616 68 69
support@mc-bauchemie.ch • www.mc-bauchemie.ch

Caractéristiques techniques de MC-Floor Connect CP			
Paramètre	**Unité**	**Valeur***	**Remarques**
Résistance à la compression	N/mm²	Env. 60	
Résistance à la flexion	N/mm²	> 4	
Température maximum	°C	80	Avec charges mécaniques simultanées
Ponçage max	mm	< 2	
Largeur de scellement	mm	20	
Poids de profil	kg/pièce	Env. 10	

* Toutes les valeurs techniques sont données pour +21 ± 2 °C et 50 % d'humidité relative de l'air.

Caractéristiques produit de MC-Floor Connect CP	
Couleur de profil	Gris
Longueur de profil	120 cm
Largeur de profil	26 cm
Épaisseur de profil	2 cm
Conditionnement	Profils préfabriqués palettisés Formes spécifiques disponibles : MC-Floor Connect CP-T, -L et croix.
Entreposage	Peut être conservé dans son emballage d'origine non ouvert pendant 2 ans. Entreposer dans un lieu sec et frais (< 20°C). Protéger du gel. Tous les composants doivent être stockés horizontalement.

Précautions de sécurité

Veuillez consulter les consignes et les conseils de sécurité sur les étiquettes et les fiches de données de sécurité

Remarque : Les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur notre expérience en toute bonne foi, mais sans engagement. Elles sont à adapter aux ouvrages respectifs, aux objectifs d'utilisation et aux exigences locales spécifiques. Dans ces conditions, nous garantissons l'exactitude de ces informations dans le cadre de nos conditions de vente et de livraison. Toute recommandation faite par nos collaborateurs et s'écartant des informations contenues dans nos fiches techniques sera valable uniquement à condition d'avoir été confirmée par écrit. De manière générale, les règles de l'art officiellement reconnues sont applicables.

Edition 07/21. Le présent imprimé a été révisé sur le plan technique. Les versions publiées antérieurement ne sont plus valables et ne doivent plus être utilisées. Toute nouvelle révision technique annule et remplace la présente version.

MC-Chimie SARL
8 Avenue Marchande • 57520 Grosbliederstroff
Tél.: +33 3 87 27 29 46 • Fax: +33 3 87 27 29 47
info@mc-chimie.fr • www.mc-bauchemie.fr

MC-Bauchemie Belgium N.V.
Conservenstraat 25 • 2235 Westmeerbeek
Tél.: +32 15 20 14 62 • Fax: +32 15 20 15 61
info@mc-bauchemie.be • www.mc-bauchemie.be

MC-Bauchemie AG (Suisse):
Siloring 8 • 5606 Dintikon
Tél.: +41 56 616 68 68 • Fax: +41 56 616 68 69
support@mc-bauchemie.ch • www.mc-bauchemie.ch