Ortolan Classic 725

Agent de démoulage sans solvant pour tous types de coffrages

BE SURE. BUILD SURE.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Propriétés séparatrices efficaces
- Protège et préserve les coffrages en acier
- Ralentit la corrosion si le film de démoulage est intact
- Empêche le gonflement, le gauchissement et le séchage des coffrages en bois
- Sans solvant
- Peu odorant
- Facile à pulvériser
- Classe de danger pour l'eau: WK1
- CODES GIS: BTM 20

DOMAINES D'APPLICATION

- Convient aux coffrages absorbants et non absorbants (bois, métal, plastique)
- Convient pour une utilisation universelle dans la construction en béton et en béton armé ainsi que pour la production d'éléments préfabriqués

CONSIGNES D'UTILISATION

Informations générales

Ortolan Classic 725 est un agent de démoulage non hydrosoluble à base d'huile minérale pour tous types de coffrages courants.

Instructions d'application

Consultez la fiche « Instructions générales d'utilisation des agents de démoulages Ortolan ».
Ortolan Classic 725 s'applique sur une surface propre, sèche et exempte de tout résidus de béton par pulvérisation ou à l'aide d'un pinceau large, de manière uniforme et économe.
En raison de ses propriétés biodégradables, l'agent de démoulage est sensible aux conditions météorologiques. Une exposition prolongée des coffrages peut nécessiter une nouvelle application d'Ortolan Classic 725.
Les coffrages très absorbants en bois neuf peuvent nécessiter une seconde couche d'agent de démoulage.
La viscosité et la consistance du produit sont altérées pour des températures inférieures à 0°C. L'aspect trouble du produit causé par le gel disparait lorsque le produit est réchauffé.
Ortolan Classic 725 présente une efficacité optimale pour des températures de matériaux supérieures à 0°C.

Informations supplémentaires

Pour les informations concernant l'utilisation, veuillez consulter la fiche « Instructions générales d'utilisation des agents de démoulages Ortolan » et la fiche de données de sécurité.

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1-8 · 46238 Bottrop
Tel. +49 (0) 2041-101 0 · Fax: +49 (0) 2041-101 400
info@mc-bauchemie.de · www.mc-bauchemie.de

VALEURS TECHNIQUES & CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Paramètre	Unité	Valeur	Remarques
Masse volumique	g/cm³	env. 0,84	
Consommation	ml/m²	env. 15 - 50	selon la nature du support
Point d'éclair	°C	> 140	
Classe de danger pour l'eau		WGK 1	peu polluant pour l'eau
Teneur en COV	%	< 1	

Toutes les valeurs techniques sont des résultats de laboratoire déterminés à 21 °C ±2 °C et 50 % d'humidité relative.

Base	Huiles minérales avec additifs
Forme	liquide
Teinte	jaune
Forme de livraison	bidon jetable de 30 l fût de 200 l Conteneur de 1000 l
Auto-surveillance	EN ISO 9001
Stockage	Se conserve dans son emballage d'origine non entamé, à des températures comprises entre 0°C et 30°C dans un environnement sec au moins 12 mois.
Elimination des emballages	Vider entièrement les emballages perdus.

Consignes de sécurité
Veuillez prendre connaissance des informations et des conseils de sécurité donnés sur les étiquettes d'emballage et les fiches de données de sécurité. GISCODE: BTM20

Remarque: Les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur notre expérience en toute bonne foi, mais sans engagement. Elles sont à adapter aux ouvrages respectifs, aux objectifs d'utilisation et aux exigences locales spécifiques. Les conditions individuelles de l'objet s'écartant de l'application standard doivent être vérifiés au préalable par un expert spécialisé et nécessitent une approbation individuelle. Les conseils techniques fournis par les consultants spécialisés de MC ne remplacent pas le travail de planification effectué par un expert spécialisé tenant compte de l'historique du bâtiment. Dans ces conditions, nous garantissons l'exactitude de ces informations dans le cadre de nos conditions de vente et de livraison. Toute recommandation faite par nos collaborateurs et s'écartant des informations contenues dans nos fiches techniques sera valable uniquement à condition d'avoir été confirmée par écrit. Dans tous les cas, les règles de l'art généralement reconnues sont applicables. Les données figurant dans cette fiche technique sont valables pour le produit fourni par la société du pays indiqué en bas de page. Il convient de noter que les données d'autres pays peuvent s'en écarter. Respectez les fiches techniques du pays. S'applique la version de la fiche technique la plus récente ; observez la date d'émission figurant en bas de page. Les versions publiées antérieurement ne sont plus valables et ne doivent plus être utilisées. La version actuelle peut être demandée auprès de nous ou téléchargée sur Internet. [2500028152]

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1-8 · 46238 Bottrop
Tel. +49 (0) 2041-101 0 · Fax: +49 (0) 2041-101 400
info@mc-bauchemie.de · www.mc-bauchemie.de